



ILMO. AYTO. BOLLULLOS  
PAR DEL CONDADO

**PLANTILLA DE CORRECCIÓN**  
**PRIMER EJERCICIO**

**PLAZA: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A**

**Fecha realización: 10/06/2024**



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**1.- De conformidad con el artículo 137 de la Constitución Española el Estado se organiza territorialmente:**

- A. En Provincias, Islas, Regiones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- B. En Municipios, en Provincias y en Islas.
- C. En Áreas metropolitanas, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- D. En Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.**

**2.- ¿Cuál es la dotación de extintores portátiles para un local de pública concurrencia en general?**

- A. Uno de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde todo origen de evacuación.**
- B. Uno de eficacia 21A-113B a una distancia de 15 m entre ellos.
- C. Uno de eficacia 21A-113B independientemente de la superficie del local.
- D. No es necesaria dotación de extintores.

**3.- ¿Cual es la normativa de obligado cumplimiento en materia de protección contra incendios?**

- A. Código Técnico de la Edificación-Documento Básico Salubridad.
- B. Código Técnico de la Edificación-Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
- C. Código Técnico de la Edificación -Documento Básico de Seguridad en caso de incendio.**
- D. Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación (CPI-96).

**4.- ¿Cual es la pendiente longitudinal de una rampa en una vía pública con un tramo menor de 3 m según el Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía?**

- A. 6%.
- B. 8%.
- C. 4%.
- D. 10%.**

**5.- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de:**

- A. Mayoría absoluta del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
- B. Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.**
- C. Un miembro de cada grupo político, aun no estando presente el Secretario de la Corporación.
- D. La mitad del mínimo legal de miembros del mismo.



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

### 6.- ¿Cuál es la reserva de plazas de aparcamiento accesibles?

- A. 1 de cada 20 o fracción.
- B. 1 de cada 1 o fracción.
- C. 1 de cada 40 o fracción.
- D. No es necesario hacer ninguna reserva.

### 7.- ¿Quiénes son Agentes de la edificación según la Ley de Ordenación de la Edificación?

- A. El promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra y los propietarios y usuarios.
- B. El promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra, los suministradores de productos y los propietarios y usuarios.
- C. El promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra, las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación y los propietarios y usuarios.
- D. El promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra, las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación, los suministradores de productos y los propietarios y usuarios.

### 8.- ¿Desde cuándo empieza a contar la responsabilidad de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación?

- A. Desde que se inicia la obra.
- B. Desde que se firma el certificado final de obras.
- C. Desde la recepción de la obra.
- D. Un año después de que la obra finalice.

### 9.- ¿En qué Municipios existirá Junta de Gobierno Local?

- A. Únicamente en los municipios con población superior a 10.000 habitantes.
- B. En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
- C. Únicamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
- D. La Junta de Gobierno Local existirá en todos los municipios.

### 10.- ¿Durante cuántos años son responsables las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación frente a propietarios y terceros por daños materiales causados por vicios que afecten a los elementos estructurales?

- A. 10 años.
- B. 5 años.
- C. 3 años.
- D. 1 año.



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

### 11.- ¿Cuál es el contenido de un proyecto según el código Técnico de la Edificación?

- A. Memoria descriptiva, constructiva, planos y mediciones y presupuestos.
- B. Memoria descriptiva, constructiva, cumplimiento del DB-SI, planos y mediciones y presupuestos.
- C. Memoria descriptiva, memoria constructiva, cumplimiento del CTE y otros reglamentos y disposiciones, anejos, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto.**
- D. Memoria descriptiva, memoria constructiva, cumplimiento del CTE y otros reglamentos y disposiciones, anejos, planos, mediciones y presupuesto

### 12.- ¿Cuál es el contenido del CTE-DB-HE?

- A. HE0, HE1, HE2, HE3, HE4, HE5 y HE6.**
- B. HE1, HE2, HE3, HE4, HE5 y HE6.
- C. HE0, HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5.
- D. HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5.

### 13.- ¿Qué artículo de la Constitución española establece la existencia de una Administración Pública en España?

- A. Artículo 1.
- B. Artículo 9.2.
- C. Artículo 103.**
- D. Artículo 149.

### 14.- ¿Qué principio se aplica al sometimiento de la Administración Pública al derecho?

- A. Principio de jerarquía.
- B. Principio de imparcialidad.
- C. Principio de transparencia.
- D. Principio de legalidad.**

### 15.- ¿Cuáles son las exigencias básicas del Documento Básico de salubridad?

- A. Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de agua.
- B. Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de agua, frente al riesgo de aprisionamiento.
- C. Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de agua y protección frente a la exposición al radón.**
- D. Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de agua, y frente al riesgo causado por la acción del rayo.

### 16.- ¿Cuál es la fecha límite para firmar el acta de comprobación del replanteo de una obra desde la formalización de su contrato?

- A. 1 mes.**
- B. 15 días.
- C. 6 meses.
- D. 1 año.



**17.- ¿Qué se entiende por prescripciones técnicas de un Pliego en contratos de obras?**

- A. Características requeridas a un material, producto o suministro.
- B. Aseguramiento de la calidad, impacto social, laboral y ambiental y climático de los materiales, productos y actividades.
- C. La terminología, los símbolos, las pruebas, envasado, etiquetado de materiales.
- D. Todas son correctas.**

**18.- ¿Es posible una revisión de precios en una contratación pública de una obra?**

- A. No es posible una revisión de precios.
- B. La revisión de precios es una figura contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público.**
- C. La revisión de precios está prohibida en la Ley de Contratos.
- D. Es posible una revisión de precios si el contratista, una vez iniciada la obra, solicita la revisión de precios alegando un error en su propuesta económica de la licitación.

**19.- Según el CTE – DB HS3, calidad del aire interior, los conductos de extracción, en caso de ventilación híbrida de los edificios de vivienda: (señala la afirmación correcta)**

- A. Deben ser practicables para su registro y limpieza cada 3 plantas
- B. Los conductos colectivos no pueden servir a más de 10 plantas
- C. La sección debe ser uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido**
- D. Pueden conectar a distintos sectores e incendio, en algunos casos

**20.- Según el CTE – DB HS5 Evacuación de aguas, establece las características de los cierres hidráulicos, una de las siguientes afirmaciones es falsa, señale cual**

- A. Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable
- B. El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadora y lavavajillas) deben hacerse con sifón individual
- C. Un bote sifónico puede dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado**
- D. sus superficies interiores no deben retener materias sólidas

**21.- Según el CTE – DB HS3, calidad del aire interior, los shunt de ventilación o aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor de:**

- A. 1,80 m**
- B. 2,30 m
- C. 1,50 m
- D. 1,40 m

**22.- ¿Qué medidas se han de tomar como protección frente al ruido en las tuberías de calefacción y radiadores de las viviendas, según el Código Técnico de la Edificación?**

- A. La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s**
- B. La velocidad de circulación del agua se limitará a 3 m/s
- C. Se ha de disponer de un circuito cerrado con válvula de sobrepresión
- D. Realizar una purga del circuito, colocando una válvula de sobrepresión



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**23.- Según el CTE en el subsistema de ventilación primaria de redes de aguas residuales como en las de pluviales, los bajantes de aguas residuales, deben prolongarse sobre la cubierta del edificio:**

- A. No es necesario prolongarse en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m
- B. 50 cm
- C. 3 m tanto en cubierta transitable como en cubierta no transitable
- D. 1,30 m si la cubierta es no transitable y 2,00 m si la cubierta es transitable

**24.- Según el CTE DB SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, las barreras de protección que de dispongan en un balcón, tendrán la siguiente altura:**

- A. 0,90 m
- B. 0,90 m si la diferencia de cota que protege es menor o igual a 6 m y 1,10 m en el resto de los casos
- C. 1,30 m
- D. 1,10 m si la diferencia de cota que protege es menor o igual a 5 m y 1,30 m en el resto de los casos

**25.- Las partes vidriadas de puertas y cerramientos, de duchas y bañeras estarán compuestas según determina el CTE DB SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad:**

- A. El CTE no establece exigencia alguna
- B. Por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3 según la norma UNE
- C. Por cristal Templado
- D. Por elementos que resistan sin rotura un impacto de nivel 3 según la norma UNE

**26.- Una mezcla bituminosa es un compuesto formado por una combinación de diferentes áridos, polvo mineral, aditivos y un ligante hidrocarbonado para su uso en viales, si su designación es “AC 16 surf S” significa que la capa en la que se va a emplear la mezcla es:**

- A. Intermedia
- B. Base
- C. Rodadura
- D. Cuneta

**27.- Según el decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales:**

- A. Estarán firmemente fijados y no podrán variar de color ni textura
- B. Está prohibido el uso de grava suelta
- C. Serán antideslizantes en seco
- D. Serán antideslizantes pudiendo admitir pequeñas deformaciones



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**28.- ¿Cuál de los siguientes es considerado por la CE como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico?**

- A. La jerarquía normativa.
- B. El pluralismo político.**
- C. La publicidad normativa.
- D. La equidad.

**29.- Sobre el proyecto de Ejecución, señala la afirmación correcta:**

- A. Desarrolla el Proyecto Básico, y según el decreto 1000/2010 no precisa que esté visado
- B. En ningún caso incluirá proyectos parciales ni otros documentos técnicos
- C. Desarrolla el proyecto básico pudiendo introducir modificaciones al proyecto básico.
- D. Debe incluir en el proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición**

**30.- La documentación de suministro de un Hormigón fabricado en una central para su empleo en estructuras debe incluir una serie de datos entre el que no se encuentra:**

- A. Fecha y hora de entrega
- B. Designación del tipo de hormigón
- C. Fecha y hora de salida de la planta**
- D. Hora límite de uso del hormigón

**31.- En la esquina de un edificio de 3 plantas realizado con estructura de hormigón armado y cerramiento de ladrillos enfoscados con mortero de cemento, se observa la presencia de fisuras a 45° en dirección ascendente hacia dicha esquina, esto significa:**

- A. La presencia de un asiento diferencial**
- B. Los efectos de arcillas expansivas
- C. Patologías en el hormigón por aluminosis
- D. Retracciones de los morteros de fachada

**32.- En un entrevigado de madera se observa la presencia de orificios, así como restos de serrín, esto indica la presencia de la siguiente patología:**

- A. Termitas
- B. Pudrición
- C. Hongos
- D. Carcoma**

**33.- Según el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, en relación al Plan de Control de Calidad, señala la afirmación correcta:**

- A. Es un documento para el control de calidad de la obra y es elaborado por el director de la Ejecución Material de la Obra
- B. Forma parte del Proyecto de Ejecución**
- C. Es un Documento para el control de calidad de la obra y es elaborado por el contratista y aprobado por el Director de Obra
- D. Es un Documento para el control de calidad de la obra y es elaborado por el contratista y aprobado por la Dirección facultativa



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**34.- El marcado CE es un símbolo que indica que el fabricante o responsable legal ha evaluado el producto y se considera que cumple con los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea:**

- A. Es obligatorio para la mayor parte de los productos de construcción que se comercializan en el mercado único Europeo
- B. No es obligatorio para los productos de construcción
- C. Es obligatorio para todos los productos de construcción que se comercializan en el mercado único Europeo
- D. Solo será obligatorio si así lo recoge el plan de control de calidad del proyecto

**35.- Señala cuál de las siguientes afirmaciones no es un principio de la acción preventiva de los señalados en el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos Laborales:**

- A. Combatir los riesgos en su origen
- B. Realizar una evaluación de riesgos laborales
- C. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
- D. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

**36.-Cuál de los siguientes documentos no forma parte del contenido documental del libro del edificio**

- A. Licencia de obra
- B. Acta de recepción
- C. Certificado Final de Obras
- D. Documentación de control de recepción de productos de obras

**37.- En relación con la gestión de residuos de construcción y demolición, ¿qué requisito es esencial según la normativa vigente?**

- A. Debe existir un plan de gestión de residuos específico para cada obra.
- B. Los residuos inertes deben ser reutilizados en la misma obra para reducir el transporte.
- C. La documentación de los residuos solo es necesaria si superan las 10 toneladas.
- D. Es suficiente con un informe anual de gestión de residuos para todas las obras de la empresa.

**38.- Según el Documento Básico SE-C, Seguridad Estructural de Cimientos del Código Técnico de la Edificación define en su apartado 4.1 los siguientes tipo de Cimentación Directa:**

- A. Zapata aislada, Zapata combinada, Zapata corrida, Pozo de cimentación, Emparrillado y Losa.
- B. Zapata aislada, Zapata combinada y Zapata corrida, encepado de micropilotes.
- C. Zapata aislada, Zapata combinada y Zapata corrida.
- D. Emparrillado y Losa.



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**39.- ¿Cuál de estas entidades no tiene la condición de entidad local de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?**

- A. Las Mancomunidades de municipios.
- B. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios.
- C. Las Áreas Metropolitanas.
- D. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o reconocidas por el Gobierno.**

**40.- En relación con el control de calidad en estructuras de hormigón, ¿qué afirmación es correcta según el CTE?**

- A. Solo se requieren ensayos no destructivos como el método de ultrasonidos para validar la calidad del hormigón.
- B. Los ensayos de control de calidad deben realizarse en muestras representativas de todas las partidas de hormigón.**
- C. Los ensayos de control de calidad deben realizarse en muestras aleatorias de las partidas de hormigón de forjados alternos.
- D. Las pruebas de carga en elementos estructurales son opcionales si se han utilizado aditivos mejoradores de resistencia.

**41.- Las fisuras en cuarteo en el enfoscado de cemento de revestimiento exterior de una fachada se deben a:**

- A. Movimientos diferenciales entre la base y el revestimiento
- B. Un impacto sobre la superficie
- C. La retracción por desecación hidráulica.**
- D. La alineación inadecuada de las armaduras metálicas en la base

**42.- ¿Qué criterio de medición es incorrecto para determinar el precio de una partición según el CTE?**

- A. Superficie en metros cuadrados.
- B. Volumen en metros cúbicos.
- C. Longitud en metros lineales.
- D. Peso en kilogramos**

**43.- A qué tipo de cubierta nos referimos si hablamos de canales y cobijas:**

- A. Cubierta inclinada de pizarra
- B. Cubierta inclinada de teja**
- C. Cubierta plana a la catalana
- D. Cubierta inclinada de fibrocemento



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**44.- De estas afirmaciones sobre las condiciones que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE) para las cubiertas de tejas, solo una es incorrecta. Indíquese.**

- A. Debe existir un sistema de formación de pendientes adecuado para el tipo de cubierta, ya sea plana o inclinada.
- B. La pendiente mínima para las cubiertas inclinadas debe ser del 30%, independientemente del tipo de teja utilizada.**
- C. Se requiere una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico para prevenir condensaciones según se determine en la sección HE1 del DB "Ahorro de energía".
- D. Es obligatorio el uso de una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o la formación de pendientes no cumpla con la pendiente mínima exigida.

**45.- Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT, la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente, se denomina:**

- A. Línea general de alimentación
- B. Acometida**
- C. Derivación individual
- D. Conducto principal de distribución

**46.- De conformidad con el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Pleno de la Diputación no le corresponde las siguientes funciones:**

- A. La organización de la Diputación.
- B. La aprobación de las Ordenanzas.
- C. La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas.
- D. El control y la fiscalización de la gestión de los Ayuntamientos.**

**47.- ¿Cuál de las siguientes NO es una exigencia básica del CTE para los materiales utilizados en instalaciones eléctricas?**

- A. No propagadores de llama.
- B. Resistencia a la corrosión.
- C. Conductividad eléctrica.**
- D. Resistencia mecánica.

**48.- Según el Código Técnico de la Edificación CTE. DB-HS4, dentro del apéndice A terminología, se denomina fluxor a:**

- A. Elemento de descarga que dispone de cierre automático.**
- B. Equipo que permite disponer de mayor presión que la que proporciona la red de distribución
- C. Llave colocada al final de una acometida.
- D. Dispositivo que regula el flujo de agua en sistemas de riego



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

49.- ¿Cuál de los siguientes materiales NO está permitido para tuberías de gas según el CTE?

- A. Acero
- B. Cobre
- C. Polietileno
- D. PVC**

50.- ¿En qué título de la Constitución Española se recoge la organización territorial del Estado?

- A. En el VIII**
- B. En el VII
- C. En el IX
- D. En el VI

51.- ¿Qué se entiende por ‘modificaciones no sustanciales’ en un contrato de obras?

- A. Cambios que no afectan al objeto principal del contrato.**
- B. Modificaciones que no superan el 10% del presupuesto inicial.
- C. Ajustes técnicos sin impacto económico.
- D. Variaciones menores solicitadas por el director de obra.

52.- ¿Qué ocurre si se realiza una ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal?

- A. Se considera aceptación tácita de la obra.
- B. No tiene efectos legales.
- C. Se activa automáticamente el plazo de garantía.**
- D. Se incurre en una infracción administrativa.

53.- ¿Qué instrumento de intervención en el mercado de suelo permite a la administración obtener terrenos para el desarrollo urbanístico?

- A. La recalificación de terrenos.
- B. La expropiación forzosa.**
- C. La gestión directa de suelos.
- D. La urbanización concertada.

54.- De conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de los siguientes servicios no está obligado a prestar un municipio con población superior a 5.000 habitantes?

- A. Protección Civil.**
- B. Biblioteca Pública.
- C. Tratamiento de Residuos.
- D. Parque Público.



**55.- ¿Cuál es el objetivo principal de la disciplina urbanística según la legislación andaluza?**

- A. Promover la transparencia en la gestión urbanística.
- B. Garantizar el cumplimiento de la planificación urbanística.**
- C. Estimular la participación ciudadana en la planificación.
- D. Proteger los derechos de los propietarios de suelo.

**56.- ¿Qué método de valoración considera el valor de los bienes comparables en el mercado?**

- A. Método de coste
- B. Método de comparación directa**
- C. Método residual
- D. Método de actualización de rentas

**57.- Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) se utiliza principalmente para:**

- A. Almacenar grandes volúmenes de datos no espaciales
- B. Facilitar la interoperabilidad entre diferentes SIG**
- C. Controlar el acceso público a la información geográfica
- D. Reducir la precisión de los datos geoespaciales

**58.- Según la LISTA, ¿qué acto NO está sujeto a licencia urbanística municipal?**

- A. Construcción de un nuevo edificio residencial
- B. Rehabilitación de una fachada histórica
- C. Instalación de sistemas de energía renovable en edificios existentes**
- D. Cambio de uso de local a vivienda

**59.- En el contexto de un SIG, la georreferenciación se refiere a:**

- A. La eliminación de datos espaciales irrelevantes
- B. La asignación de coordenadas espaciales a datos geográficos**
- C. La conversión de datos analógicos a digitales
- D. La creación de mapas temáticos

**60.- Según el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, ¿qué afirmación es correcta respecto a las obras de adaptación a la normativa de accesibilidad?**

- A. Requieren una licencia urbanística municipal en todos los casos.
- B. Pueden realizarse sin ninguna comunicación previa ni declaración responsable.
- C. Están exentas de cumplir con los requisitos de la normativa de accesibilidad.
- D. Requieren una comunicación previa para su ejecución.**



**PREGUNTAS RESERVA**

**61.- Según el CTE – DB HS3, calidad del aire interior, las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación, que puede ser:**

- A. Natural o mecánica
- B. Forzada o Híbrida
- C. Natural o forzada
- D. Híbrida o mecánica**

**62.- El Plan de Seguridad y Salud cuando el promotor de las obras es una administración pública será:**

- A. Aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obras, antes del inicio de la obra
- B. Será aprobado por la administración pública que haya adjudicado la obra previo informe del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra**
- C. Será aprobado por la Dirección Facultativa antes del inicio de la obra
- D. Será aprobado por el Coordinador de seguridad y Salud del proyecto

**63.- El Real Decreto 314/2006, establece sobre las instrucciones de uso y mantenimiento de un edificio terminado que: (señala la afirmación correcta)**

- A. Se incluirá en el proyecto de ejecución**
- B. Se elaborará por el Director de Ejecución Material de las obras y se entregará al promotor junto con el Certificado Final de Obras.
- C. Se elaborará por el Director de obras y se entregará al promotor junto con el Certificado Final de Obras.
- D. Se elaborará por el Director de obras y se incorporará al libro del edificio.

**64.- Señale la respuesta errónea: Según el Documento Básico SE-C, Seguridad Estructural de Cimientos del Código Técnico de la Edificación , establece en su apartado 3.1 Generalidades del Estudio Geotécnico:**

- A. El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos de éste u otras obras.
- B. Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio geotécnico.
- C. La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico competente o, en su caso, al Director de Obra y contará con el preceptivo visado colegial.
- D. El estudio geotécnico puede ser realizado por empresas especialistas en construcción, sin necesidad de una formación específica en geotecnia o ingeniería civil.**



## ILMO. AYTO. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

**65.- Según el Código Técnico de la Edificación CTE. DB-HS1, protección frente a la humedad, la pendiente mínima en una cubierta inclinada sin capa de impermeabilización, cuando la teja es mixta, deberá ser:**

- A. 32%
- B. 30%**
- C. 40%
- D. No se limita